

Technische Fiche Coolcargo – Geluid

FOH Frontsysteem aangepast aan de te bespelen ruimte
 Mengtafel minimum 16 mono, 2 stereo, 6 aux (4pre + 2post)
 Direct-outs op alle 16 mono-ingangen.
 Digitale mengpanelen vb. minstens O1V96
 Randapparatuur: Stereo EQ, 2 compressors, 1 reverb, 1 delay

PODIUM 5 gelijkwaardige floormonitors met vermogen van ±250 Watt
 Aangestuurd door 4 aux-sends
 31-bands grafische EQ op alle 4 de monitorlijnen.

P A T C H L I J S T

Kanaal	Bron	mic / DI	Statief	Insert
1	Trompet	clipon c419	nvt	comp 1
2	Altsax	SM 58	lang	
3	Piano Laag	SM81 / DI	lang	
4	Piano Hoog	SM81 / DI	lang	
5	Contrabas	C3000	kort	
6	Contrabas	DI	nvt	
7	Kick	D112	vloer	
8	HH	C1000	kort	
9	OH Links	SM81	lang	
10	OH Rechts	SM81	lang	
11	Zang	SM87	lang	comp 2
12	Direct-Out 1	nvt	nvt	
13	Direct-Out 2	nvt	nvt	
14	Direct-Out 3-4	nvt	nvt	
15	Direct-Out 6	nvt	nvt	
16	Direct-Out 11	nvt	nvt	
ST1	Return reverb	nvt	nvt	
ST2	Return delay	nvt	nvt	



